

MIETOPTION



WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



MIETSERVICE

Flexible Kapazitätslösung für Spitzenzeiten oder zusätzliche Nachfrage. Große Auswahl an Produkten zur kurz- oder längerfristigen Miete.



MEHRWEG-

LADUNGSTRÄGERMANAGEMENT

Effektives Management und Verwaltung Ihrer Logistik Ladungsträger. Wir übernehmen das Management komplett für Sie.



REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei Wartung und Reparatur Ihrer Ladungsträger in der Logistik

Transportroller, Kunststoff, Gitterboden, 615x415mm

SKU 41537

Transportroller aus Kunststoff mit Gitterboden, Abmessungen 615x415mm. Kompatibel mit unseren Euronorm-Behältern und Kisten. Tragkraft 250 kg, geeignet für mittlere Belastungen. Der Temperaturbereich der Räder reicht von -6°C bis +80°C.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Durchmesser Rollen (mm) | 100 |
| Material | Kunststoff |
| Status | Neu |
| Außenabmessung Länge | 615 |
| Außenabmessung Breite | 415 |
| Außenabmessung Höhe | 175 |
| Tragfähigkeit | 250 |
| Boden | Plastik |
| Produkt | neu, zur Miete |
| Typ | Transportroller |

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transportroller aus Kunststoff mit Gitterboden, Abmessungen 615x415mm

Dieser leichte Transportroller aus Kunststoff mit Gitterboden und einem Gewicht von 3,9 kg ist für Euronorm-Behälter mit den Maßen 600x400 mm nutzbar. Oder Sie können 2 St. 400x300 mm oder 4 St. 300x200 mm Behälter pro Schicht transportieren.

Dank der vier 100-mm-Lenkrollen mit PP-Felge und geräuschkämpfendem TPR-Profil ist dieser Transportroller besonders wendig und stabil und daher besonders leicht in engen Gängen oder auf



engem Raum zu manövrieren. Der Transportwagen hinterläßt dabei kein Streifen auf dem Boden. Nicht teuer, extrem stark und mit einer langen Lebensdauer. Die Räder haben einen Temperaturbereich von -6°C bis $+80^{\circ}\text{C}$.

Stapeln Sie Ihre leeren Transportroller, um Platz zu sparen.

[Link um diese Seite zu besuchen:](#)

<https://rotom.de/transportroller-kunststoff-gitterboden-615x415mm-41537>

