



Transportrad aus elastischem Gummi mit Kugellager Ø 250 mm - 530 kg

SKU 48478

Dieses Transportrad ist mit einem Kugellager mit einem Durchmesser von 250 mm ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem schwarzem elastischem Naturkautschuk und hat eine Tragfähigkeit von 530 kg. Die Rolle entspricht den ergonomischen Normen und ist geräuscharm.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Rollen (mm)	250
Material	Gummi
Status	Neu
Außenabmessung Länge	250
Außenabmessung Breite	50
Außenabmessung Höhe	250
Tragfähigkeit	530
Produkt	neu
Typ	Rollen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Transportrad Ø250 mm - mit Kugellager

Ein starkes Transportrad mit Aluminiumkern, das eine Tragfähigkeit von 530 kg hat. Die Lauffläche des Rades besteht aus vulkanisiertem, schwarzem, elastischem Naturkautschuk mit einer Leichtlaufmischung und einer Laufflächenhärte von 70° - 80° Sh.A. Die Lauffläche des Rades ist verschleißfest und die Haftung zum Kern ist gut. Da die Lauffläche elastisch ist, sind die Rolleigenschaften auch bei maximaler Belastung sehr gut. Der Aluminiumkern macht die Rolle außerdem widerstandsfähig gegen Spitzenbelastungen.

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei
Wartung und Reparatur Ihrer
Ladungsträger in der Logistik



Der Achsdurchmesser des Transportrades beträgt 20 mm und die Laufflächenbreite 50 mm. Der Durchmesser des Kugellageranschlusses beträgt 47 mm und die Tiefe 17 mm. Die Länge des Rades beträgt 54 mm. Der Nabendurchmesser des Transportrades beträgt 56 mm und die Nabenlänge des Rades 60 mm. Der Kern des Transportrades besteht aus Aluminium und der Temperaturbereich beträgt -20° C bis + 70° C. Das Gewicht beträgt 2,3 kg. Diese Rolle kann unter jeden Rollcontainer oder Dolly aus unserem Sortiment gestellt werden.

>

Diese Rolle eignet sich sehr gut für den Einsatz bei mäßigen Oberflächen in leichten und mittelschweren Anwendungen. Wichtig für Elastizität, Fahrkomfort und Dämpfung.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.de/transportrad-aus-elastischem-gummi-mit-kugellager-o-250-mm-530-kg-48478>

