



## Bockrolle, elastischer Vollgummi mit Kugellager, Ø 250 mm - 500 kg

SKU 48480

Diese Bockrolle hat ein Kugellager mit einem Durchmesser von 250 mm. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem schwarzem, elastischem Naturkautschuk und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 500 kg. Die Rolle erfüllt hohe ergonomische Standards und ist geräuscharm.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	250
<b>Material</b>	Gummi
<b>Status</b>	Neu
<b>Außenabmessung Länge</b>	250
<b>Außenabmessung Breite</b>	50
<b>Außenabmessung Höhe</b>	290
<b>Tragfähigkeit</b>	500
<b>Produkt</b>	neu
<b>Typ</b>	Rollen

### WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



#### REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei  
Wartung und Reparatur Ihrer  
Ladungsträger in der Logistik

### PRODUKTBESCHREIBUNG

## Transportrolle Ø 250 mm - mit Kugellager

Dieses Transportrad ist ein starkes Rad mit Plattenbeschlag, das eine Tragfähigkeit von 500 kg hat. Die Lauffläche des Rades besteht aus vulkanisiertem schwarzem elastischem Naturkautschuk, die Härte der Lauffläche beträgt 65° - 75° Sh.A. Die Lauffläche ist verschleißfest und die Haftung zum Kern ist gut. Durch die Elastizität der Lauffläche sind die Rolleigenschaften auch bei maximaler Belastung besonders gut. Der Aluminiumkern macht das Rad außerdem widerstandsfähig gegen



Spitzenbelastungen.

Das Rad wird mit einer Montageplatte mit den Maßen 135 x 110 mm geliefert. Der Achsendurchmesser beträgt 20 mm und die Höhe der Rolle 290 mm. Diese Rolle hat eine Laufflächenbreite von 50 mm und der Achsabstand der Befestigungslöcher beträgt 105x80/75 mm. Der Durchmesser der Befestigungslöcher beträgt 11 mm und die innere Gabelbreite ist 63,5 mm. Die Konstruktion der Bockrolle ist für regelmäßige Spitzenbelastungen sehr gut geeignet! Das Gewicht der Bockrolle beträgt 3,6 kg. Diese Rolle kann für jeden Rollcontainer oder Dolly aus unserem Sortiment verwendet werden.

Das Material der Gabel (Typ: MD50) besteht aus verzinktem Stahl und hat einen Temperaturbereich von -20° C bis + 70° C. Diese Bockrolle ist für den Einsatz bei mäßigen Oberflächen geeignet.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.de/bockrolle-elastischer-vollgummi-mit-kugellager-o-250-mm-500-kg-48480>

