



**Bockrolle, elastischer Vollgummi mit Kugellager, Ø 200 mm - 400 kg**

SKU 48483

Bockrolle mit Kugellager, Durchmesser 200 mm. Lauffläche aus vulkanisiertem schwarzem elastischem Naturkautschuk. Die Rolle erfüllt hohe ergonomische Standards und hat einen niedrigen Geräuschpegel.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	200
<b>Material</b>	Gummi
<b>Status</b>	Neu
<b>Außenabmessung Länge</b>	200
<b>Außenabmessung Breite</b>	50
<b>Außenabmessung Höhe</b>	238
<b>Tragfähigkeit</b>	400
<b>Produkt</b>	neu
<b>Typ</b>	Rollen

**WEITERE DIENSTLEISTUNGEN**



**REPARATUR UND WARTUNG**

Professionelle Unterstützung bei  
Wartung und Reparatur Ihrer  
Ladungsträger in der Logistik

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Transportrolle Ø 200 mm - mit Kugellager**

Ein starkes Transportrad mit einer Tragfähigkeit von 400 kg. Die Lauffläche der Rolle besteht aus vulkanisiertem, schwarzem, elastischem Naturkautschuk und hat eine Härte von 65° - 75° Sh.A. Die Lauffläche ist verschleißfest und die Haftung zum Kern ist perfekt. Da die Lauffläche sehr elastisch ist, sind die Rolleigenschaften auch bei maximaler Belastung hervorragend. Außerdem ist dieser Gießfuß streifenfrei!

Die Rolle wird mit einer Montageplatte mit den Maßen 135x110 mm geliefert. Der Achsdurchmesser beträgt 20 mm und die Höhe der Rolle



238 mm. Diese Rolle hat eine Laufflächenbreite von 50 mm und der Achsabstand der Befestigungslöcher beträgt 105x80/75 mm. Der Durchmesser der Befestigungslöcher beträgt 11 mm und die innere Gabelbreite ist 63,5 mm. Die Konstruktion der Bockrolle ist für regelmäßige Spitzenbelastungen ausgelegt! Das Gewicht der Bockrolle beträgt 2,6 kg. Dieses Rad kann für jeden Rollcontainer oder Dolly verwendet werden.

Das Material der Gabel (Typ: MD50) besteht aus verzinktem Stahl und der Temperaturbereich beträgt -20° C bis + 70° C. Diese Rolle ist für den Einsatz auf mäßigen bis schlechten Untergründen geeignet. Die Rolle ist auch speziell für die Montage von Kugellagern mit zusätzlicher Spritzdichtung konzipiert und geeignet.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.de/bockrolle-elastischer-vollgummi-mit-kugellager-o-200-mm-400-kg-48483>

