



Lenkrolle aus elastischem Vollgummi mit Kugellager und Bremse Ø 200 mm - 400 kg

SKU 48484

Lenkrolle 200 mm Durchmesser mit Bremse. Diese Rolle hat ein Kugellager und die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem schwarzem elastischem Naturkautschuk. Die Rolle erfüllt hohe ergonomische Standards und hat einen niedrigen Geräuschpegel.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Rollen (mm)	200
Material	Gummi
Status	Neu
Außenabmessung Länge	200
Außenabmessung Breite	50
Außenabmessung Höhe	238
Tragfähigkeit	400
Produkt	neu
Typ	Rollen

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei
Wartung und Reparatur Ihrer
Ladungsträger in der Logistik

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lenkrolle Ø 200 mm - mit Kugellager und Bremse

Dieses starke Transportrad mit Bremse hat eine Tragfähigkeit von 400 kg. Die Lauffläche des Rades besteht aus vulkanisiertem, schwarzem, elastischem Naturkautschuk und die Härte der Lauffläche beträgt 65° - 75° Sh.A. Die Lauffläche dieses Rades ist sehr verschleißfest und die Haftung am Kern ist perfekt. Da die Lauffläche elastisch ist, rollt die Rolle auch bei maximaler Belastung noch sehr gut. Außerdem ist dieses Rad streifenfrei!



Das Rad wird mit einer Montageplatte mit den Maßen 135x110 mm geliefert. Der Achsdurchmesser beträgt 20 mm und die Höhe der Lenkrolle 238 mm. Die Laufflächenbreite beträgt 50 mm und der Achsabstand der Befestigungslöcher ist 105x80/75 mm. Der Durchmesser der Befestigungslöcher beträgt 11 mm, die innere Gabelbreite 63,5 mm. Die Konstruktion der Lenkrolle ist mit einem zentralen Drehzapfen versehen. Damit ist die Rolle für regelmäßige Spitzenbelastungen geeignet! Das Gewicht der Lenkrolle beträgt 3,40 kg. Diese Rolle ist für jeden Überrollkäfig oder Dolly in unserem Sortiment geeignet.

>

Das Material der Gabel (Typ: MD50) besteht aus verzinktem Stahl und der Temperaturbereich liegt bei -20° C bis + 70° C. Diese Rolle kann für mäßige bis schlechte Oberflächen verwendet werden. Die Rolle ist auch speziell für die Montage von Kugellagern mit zusätzlicher Spritzdichtung konzipiert und geeignet.

[Link um diese Seite zu besuchen:](#)

<https://rotom.de/lenkrolle-aus-elastischem-vollgummi-mit-kugellager-und-bremse-o-200-mm-400-kg-48484>

