

MIETOPTION



**Rungenpalette, einzeln, feuerverzinkt,
1545x1180x310mm**

SKU 50110

Diese feuerverzinkte Rungenpalette ist rostfrei, kratzfest und robust und eignet sich sowohl zum Transportieren als auch zum Lagern von Waren auf Paletten. Das sehr flexible Stapelsystem kann optimal in saisonalen Spitzen genutzt werden, da Sie je nach Bedarf schnell und einfach zusätzliche Speicherkapazitäten einrichten können

TECHNISCHE DATEN

Material	Metall
Unterseite	Geschlossen
Innenabmessung Länge	1370
Innenabmessung Breite	1005
Innenabmessung Höhe	310
Außenabmessung Länge	1545
Außenabmessung Breite	1180
Außenabmessung Höhe	310
Dynamische Tragfähigkeit	2000
Typ	Einfache Rungenpalette

PRODUKTBESCHREIBUNG

**Feuerverzinkte Rungenpalette
1545x1180x310mm - mit Sperrholzplatte,
exklusive Rohre**

Diese feuerverzinkte Rungenpalette ist rostfrei, kratzfest und robust und eignet sich sowohl zum Transportieren als auch zum Lagern von Waren auf Paletten. Das sehr flexible Stapelsystem kann optimal in saisonalen Spitzen genutzt werden, da Sie je nach Bedarf schnell und einfach

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



MIETSERVICE

Flexible Kapazitätslösung für Spitzenzeiten oder zusätzliche Nachfrage. Große Auswahl an Produkten zur kurz- oder längerfristigen Miete.



PRODUKTDESIGN

Erstellen Sie individuelle Ladungsträger und steigern Sie Ihre Leistungen. Ingenieur Dienstleistungen für Holz- und Metallprodukte.



REPARATUR UND WARTUNG

Professionelle Unterstützung bei Wartung und Reparatur Ihrer Ladungsträger in der Logistik



zusätzliche Speicherkapazitäten einrichten können. Dieses Stapelgestell wird mit einer Sperrholzplatte geliefert, die Rohre sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für das Rungengestell sind Rohre in verschiedenen Standardhöhen erhältlich. Je nach Stapelhöhe variiert die Tragfähigkeit zwischen 1500 und 2000 kg pro Gestell. Die Außenmaße des Mobilracks betragen 1545x1180x310mm, die Innenmaße betragen 1370x1005x310mm und das Eigengewicht beläuft sich auf 41 kg.

Robuste Rungengestelle übereinander stapeln

Wenn Sie zwei Rungengestelle übereinander stapeln möchten, beachten Sie bitte, dass der Abstand zwischen zwei Stapelgestellen der Länge des Rohrs minus 8 Zentimeter entspricht. Diese Differenz entsteht, da die Rohre leicht in das auf dem Boden stehende Gestell einsinken und das darauf gestapelte Gestell leicht über die Rohre gleitet.

[Link um diese Seite zu besuchen:](#)

<https://rotom.de/rungenpalette-einzeln-feuerverzinkt-1545x1180x310mm-50110>

