

Einwegpalette, 4 Wege, ISPM 15, 800x600x120mm

SKU 15300HTKD



Diese neue und leichte Holzpalette ist speziell für den Export geeignet mit IPPC / ISPM 15 Standard behandelt und hat eine Tragfähigkeit von 250 kg.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung Länge	800
Außenabmessung Breite	600
Außenabmessung Höhe	120
Dynamische Tragfähigkeit	250
Material	Holz
Status	Neu
Produkt	neu

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



MIETSERVICE

Flexible Kapazitätslösung für Spitzenzeiten oder zusätzliche Nachfrage. Große Auswahl an Produkten zur kurz- oder längerfristigen Miete.



POOLING VON LOGISTIK PRODUKTEN

Nachhaltige und kostengünstige Lösungen für alle RTI-Verpackungen. Große Auswahl an langlebigen Pooling-Produkten.



WIEDERVERWENDUNG VON LADUNGSTRÄGERN

Reduzierung von Verpackungs- und Betriebskosten. Maximale Wiederverwendung von Ladungsträgern.



PRODUKTDESIGN


Erstellen Sie individuelle Ladungsträger und steigern Sie Ihre

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einwegpalette, ISPM 15 Standard, 800x600x120mm

Diese leichte Einwegpalette besteht aus mitteleuropäischem Fichtenholz und ist nach dem IPPC / ISPM 15 Standard behandelt. In der Regel wird die Displaypalette im Export verwendet, um kostengünstig leichtere Waren zu transportieren. Diese Holzpalette hat eine Tragkraft von etwa 250 kg und kann bei richtiger Pflege und Handhabung auch mehrfach verwendet werden. Die Abmessungen sind 800x600x120mm.

Das Holz ist gemäß der IVU-Richtlinie verarbeitet und erfüllt die Anforderungen des IPPC / ISPM 15 Standards. Ebenso ist das Holz hitzebehandelt und kammergetrocknet auf unter 22 % Restfeuchte (HTKD). Daher sind die Holzpaletten auch für den Export außerhalb der EU geeignet.



Leistungen. Ingenieur
Dienstleistungen für Holz- und
Metallprodukte.



REPARATUR UND WARTUNG
Professionelle Unterstützung bei
Wartung und Reparatur Ihrer
Ladungsträger in der Logistik

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.de/einwegpalette-4-wege-isp-15-800x600x120mm-15300htkd>

